

打压试验设备 Suppress test equipment

一、应用范围：

济南思明特生产的打压试验设备用于检测阀门、管道、容器等不同产品的打压测试，可采用手动控制，自动控制等不同的控制方式。

二、打压测试设备特点

- 1、选用思明特增压泵，压力可调可空。
- 2、技术先进，结构设计合理。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，。

三、打压试验设备技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.8MPa，压力无极可调。
- 2、最大耗气量：1m³/min
- 3、压力测试范围：0—280Mpa。
- 4、工作介质：水、液压油、乳化液。
- 5、可根据客户需求选择配置自动控制、手动控制

四、型号选择

型号：	试验压力	重量	试验介质
SUP_DYJ_5	3MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_5	5MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_20	20MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_35	35MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_70	70MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_105	105MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_140	140MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_210	210MPa	29kg	水/液压油
SUP_DYJ_280	280MPa	29kg	水/液压油

五、应用范围

航空航天附件维修后的静态，动态测试
安全阀门校定
阀门、地暖压力测试
汽车制动系统 测试
压力容器压力测试
管道静压试验

参考网址 www.simingte.com/dayashiyanshebei.htm