

消防水带水压爆破试验机
Fire hose hydraulic blasting test machine

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的消防水带水压爆破试验机主要用于消防水带的水压试验与爆破试验,封闭式爆破机箱、控制采集机箱分体式设计,占地小,结构紧凑,自动化程度高,管路、电气规整,干净整洁,安全可靠、便于运输。

二、消防水带水压爆破试验机参数

试压介质: 洁净的水

高压泵压力: 0-25MPa

出水量: 20L/min

压力范围: 0~10Mpa

稳压装置耐压: 30Mpa

压力采集精度: 5‰

压力采集间隔: 100ms

水箱材质: 不锈钢

三、消防水带水压爆破试验机特点

满足 GB6246-2011 之 5.4 要求:

能可靠地夹紧试样,一端应能纵向移动,试验过程中不应阻碍试样的自由延伸,试验台应装有排气阀;

设备有 2 路以上管道进行独立试验,设备应预留 2 路管道;

试验装置能自动注水和排水功能;

设备能满足规格 50、65、80 的水带试验,同时在进行不同型号规格的试验时,能保证更换不同夹具方便简洁;

计算机控制自动操作,软件显示和设置相应参数(各路试验能独立记录水压曲线、时间、水温等),并能记录和保存。

参考网址: <http://www.simingte.com/xfsdsybpsyj.htm>

